

Bolsas para cubiertos

Con estas indicaciones podrás preparar correctamente un archivo adecuado para la impresión. Utiliza la checklist para un control general y, si tienes alguna duda, consulta la información más detallada en las secciones siguientes.

Te recomendamos utilizar programas profesionales para ajustar correctamente todos los parámetros requeridos, como por ejemplo Illustrator, InDesign y Photoshop.

¡No olvides descargar la plantilla, te será de gran ayuda!

Checklist

1 PDF

Envía tu archivo en formato PDF en escala 1:1
Asegúrate de que no esté protegido con una contraseña.

2 RESOLUCIÓN

La resolución óptima de archivo para la impresión es de 300 dpi.

3 COLOR

Todos los archivos serán enviados en cuatricromía, CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) asignando el perfil de color Fogra 39.

■ Mira el apartado 3

4 ORIENTACIÓN DEL ARCHIVO

☐ Asegúrate de que la orientación de tu archivo coincida con la orientación seleccionada.

■ Mira el apartado 4

5 TIPOGRAFÍA Y TRAZADOS

Las fuentes deben ser incrustadas en el documento o convertidas a trazados/contornos.

Recomendamos no establecer el tamaño del cuerpo de la fuente por debajo de 4 puntos y, en presencia de líneas gráficas, el grosor de las mismas no debe ser inferior a 0,5 pt para garantizar su reproducción.

6 CREACIÓN DEL ARCHIVO

☐ Asegúrate de respetar el tamaño correcto del archivo, los márgenes de sangrado, el área segura y eliminar marcas de corte e indicaciones del plantilla.

■ Mira el apartado 6

Información adicional

3 COLOR

Los archivos deben ser enviados en cuatricromía CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) asignando el perfil de color Fogra 39.

Un color puede aparecer ligeramente diferente dependiendo del material de impresión utilizado, debido a la composición física del propio material. Si deseas verificar detalladamente los resultados cromáticos en diferentes tipos de papel disponibles, puedes solicitar nuestro muestrario de papeles. Todos los archivos deben ser enviados en CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) con la asignación del perfil de color Fogra 39. Los archivos que contengan elementos en RGB o con colores PANTONE serán convertidos automáticamente según nuestras especificaciones antes de pasar a la impresión.

Se recomienda utilizar el negro (K) al 100% para el texto, evitando otros colores, para prevenir problemas de desalineación durante la impresión. La impresión del color BLANCO no puede realizarse.

6 CREACIÓN DEL ARCHIVO

Para realizar la impresión, es necesario descargar la plantilla guía para comprobar el área de impresión del producto deseado.

